

## 4-Wege-Kassette VRF DKR-R

Ideal zum Einbau in die Zwischendecke mit Rastermaß, sehr gute Luftverteilung durch 4 Auslässe

Anschlussmöglichkeit von Frischluft

Anschlussmöglichkeit für Nebenraum

Regenerierbarer Luftfilter

Kondensatpumpe bis 700 mm integriert

Reinweiße Blende sowie

Infrarotfernbedienung im Lieferumfang

Wiederanlauf nach Stromausfall für Technikanwendungen



Modell VRF DKR-R			22 T	28 T	36 T	45 T
Leistung	kühlen	KW	0,5 - <b>2,2</b> - 2,5	0,6 - <b>2,8</b> - 3,1	0,8 - <b>3,6</b> - 4,0	1,0 - <b>4,5</b> - 4,8
	heizen	KW	0,6 - <b>2,5</b> - 2,8	0,6 - <b>3,2</b> - 3,5	0,8 - <b>4,0</b> - 4,4	1,0 - <b>5,0</b> - 5,4
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Motorleistung		Watt	35	35	35	45
Luftvolumenstrom		m <sup>3</sup> /h	400 / 450 / 500	400 / 450 / 500	400 / 450 / 500	480 / 600 / 700
Schallpegel in 1m		dB(A)	25 / 35 / 40	25 / 35 / 40	25 / 35 / 43	25 / 35 / 43
Maße Gerät L x B x H		mm	596 x 596 x 240	596 x 596 x 240	596 x 596 x 240	596 x 596 x 240
Verpackt		mm	733 x 733 x 300	733 x 733 x 300	733 x 733 x 300	733 x 733 x 300
Maße Panel L x B x H		mm	650 x 650 x 50	650 x 650 x 50	650 x 650 x 50	650 x 650 x 50
Verpackt		mm	763 x 763 x 105	763 x 763 x 105	763 x 763 x 105	763 x 763 x 105
Deckeneinbautiefe		mm	280	280	280	280
Gewicht Gerät / verpackt		kg	20,5 / 25,5	20,5 / 25,5	20,5 / 25,5	20,5 / 25,5
Gewicht Panel / verpackt		kg	3,5 / 5,0	3,5 / 5,0	3,5 / 5,0	3,5 / 5,0
Kältemittelleitungen		mm	6,35	6,35	6,35	6,35
		mm	9,52	9,52	12,7	12,7
Kondensatanschluss		mm	25	25	25	25

### Infrarotfernbedienung

Fernbedienung YAP1F



### Kabelfernbedienungen

Hotel XK49, schwarz / silber

Reduzierte Einstellmöglichkeiten, Kontakt für Abschaltung

Standart XK46, weiss

Gruppenschaltung, Timer, IR-Empfänger

Touch XK55, weiss mit Touchdisplay

Gruppenschaltung, Wochentimer, IR-Empfänger



### Leistungsangaben

Kühlen: Innentemperatur 27°C und 19°C Feuchtkugeltemperatur

Heizen: Innentemperatur 20°C und 15°C Feuchtkugeltemperatur