

FlexiMatch 4-Wege-Kassette



FlexiMatch 4-Wege-Kassette

Die FXM 4-Wege-Kassette ist mit einer Einbautiefe von nur 220 mm bei den Modellen mit 3,5 und 5,2 Kw extrem Flach.

Eine Revisionsöffnung in der Decke wird nicht benötigt. Nach Demontage der Blende sind die Anschlüsse von unten frei zugänglich. Ebenso befindet sich die komplette Technik in der Kassette und kann daher einfach gewartet werden. Die eingebaute Kondensathebepumpe hat eine Förderhöhe von 900 mm.

Modell		FXM DK-R 35	FXM DK-R 52	FXM DK-R 71
Nennkühlleistung	Kw	3,5	5,2	7,1
Regelbereich heizbetrieb	Kw	1,4 - 3,9	1,5 - 5,7	1,9 - 7,8
Nennheizleistung	Kw	3,8	5,5	8
Regelbereich kühlbetrieb	Kw	1,5 - 4,3	1,5 - 6,5	1,9 - 9,4
Leistungsaufnahme kühlen / heizen	Kw	0,07	0,07	0,1
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230V/1/50	230V/1/50	230V/1/50
Energieeffizienz kühlen / heizen	Klasse	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Schallpegel in 1 m	dB(A)	31 / 35	31 / 35	33 / 37
Luftleistung max	m ³ /h	680	680	1180
Bördelanschlüsse Einspritzleitung	Zoll /mm	1/4" / 6	1/4" / 6	3/8" / 10
Bördelanschlüsse Saugleitung	Zoll /mm	3/8" / 10	1/2" / 12	5/8" / 16
Kondensatwasserablauf	mm	31	31	31
Deckeneinbautiefe	mm	220	220	270
Gewicht einschl. Blende	kg	31,5	31,5	36,5
Abmessung Blende L x B x H	mm	950 x 950 x 60	950 x 950 x 60	950 x 950 x 60
Abmessung Gerät L x B x H	mm	840 x 840 x 190	840 x 840 x 190	840 x 840 x 240

Nennkühlleistung bei 35°C Aussentemperatur und 27°C Raumtemperatur

Nennheizleistung bei 7°C Aussentemperatur und 20°C Raumtemperatur

Änderungen und Druckfehler vorbehalten