

## Kanalgerät VRF KGR-R



Zum versteckten Einbau in Zwischendecken und Abkofferungen in optisch anspruchsvoller Umgebung.

Serienmäßig eingebaute Kondensatpumpe und Luftfilter

Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall für Technikanwendungen.

Anschluss von Lüftungskanälen für die optimale Verteilung in Räumen möglich.

Modell		VRF KGR-R	28 PS	45 PS	71 PS	112 PS	140 PS
Leistung	kühlen	KW	0,6- <b>2,8</b> -3,1	1,0- <b>4,5</b> -4,8	1,8- <b>7,1</b> -7,6	2,0- <b>11,2</b> -12,0	2,0- <b>14,0</b> -14,9
	heizen	KW	0,6-3,2-3,5	1,0- <b>5,0</b> -5,4	1,8- <b>8,0</b> -8,5	2,0- <b>12,5</b> -13,2	2,0- <b>16,0</b> -16,5
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Motorleistung		Watt	35	52	105	230	230
Luftvolumenstrom		m <sup>3</sup> /h	250/450/550	450/600/700	600/800/1000	1150/1500/2000	1150/1500/2000
Ext. statische Pressung		Pa	15 / 0-30	15 / 0-30	30 / 0-50	30 / 0-50	30 / 0-50
Schallpegel 1m		dB(A)	25 / 28 / 31	28 / 31 / 33	30 / 33 / 35	36 / 39 / 41	37 / 40 / 42
Maße Gerät B x L x H		mm	700x615x200	900x615x200	1200x655x260	1340x655x260	1340x655x260
Verpackt		mm	893x743x305	1123x743x305	1448x858x315	1591x861x330	1591x861x330
Gewicht Gerät / verpackt		kg	22 / 27	27 / 33	40 / 47	47 / 56	47 / 56
Kältemittelleitungen		mm	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52
		mm	9,52	12,7	15,9	15,9	15,9
Kondensatanschluss		mm	25	25	25	25	25

### Infrarotfernbedienung

Fernbedienung YAP1F

Empfänger JS5, silber 110 x 70 mm



### Kabelfernbedienungen

Hotel XK49, schwarz / silber

Reduzierte Einstellmöglichkeiten, Kontakt für Abschaltung

Standart XK46, weiss

Gruppenschaltung, Timer, IR-Empfänger

Touch XK55, weiss mit Touchdisplay

Gruppenschaltung, Wochentimer, IR-Empfänger



### Leistungsangaben

Kühlen: Innentemperatur 27°C und 19°C Feuchtkugeltemperatur

Heizen: Innentemperatur 20°C und 15°C Feuchtkugeltemperatur