

Unterdecken- / Standtruhe VRF UGR-R



Zum Einbau an der Decke oder Wand
Infrarotfernbedienung im Lieferumfang
Regenerierbarer Luftfilter

Wiederanlauf nach Stromausfall für Technikanwendungen

| Modell | | | VRF UGR-R 71 ZD |
|--------------------------|--------|-------------------|------------------------|
| Leistung min-nenn-max | kühlen | KW | 1,8 - 7,1 - 7,6 |
| | heizen | KW | 1,8 - 8,0 - 8,5 |
| Stromversorgung | | Ph/V/Hz | 1/230/50 |
| Motorleistung | | Watt | 75 |
| Luftvolumenstrom | | m ³ /h | 1000 / 1400 / 1600 |
| Schallpegel in 1m | | dB(A) | 43 / 47 / 50 |
| Maße Gerät L x T x H | | mm | 1420 / 245 / 700 |
| Verpackt | | mm | 1548 x 315 x 1548 |
| Gewicht Gerät / verpackt | | kg | 50 / 58 |
| Kältemittelleitungen | | mm | 9,52 |
| | | mm | 15,9 |
| Kondensatanschluss | | mm | 17 |

| |
|------------------------------|
| Infrarotfernbedienung |
| Fernbedienung YAP1F |



| |
|---|
| Kabelfernbedienungen |
| Hotel XK49, schwarz / silber Reduzierte Einstellmöglichkeiten, Kontakt für Abschaltung |
| Standart XK46, weiss Gruppenschaltung, Timer, IR-Empfänger |
| Touch XK55, weiss mit Touchdisplay Gruppenschaltung, Wochentimer, IR-Empfänger |



Leistungsangaben

Kühlen: Innentemperatur 27°C und 19°C Feuchtkugeltemperatur

Heizen: Innentemperatur 20°C und 15°C Feuchtkugeltemperatur