

FlexiMatch Standtruhe



FlexiMatch Standtruhe



Die formschöne in weiss gehaltene Standtruhe passt an jede Wand oder in vorhandenen Nischen.

Der Luftauslass erfolgt von oben und unten, oder wahlweise nur von oben.

Die Lieferung erfolgt mit regenerierbarem Filter, sowie einer Infrarotfernbedienung.



Modell		FXM STR-R 35
Nennkühlleistung	Kw	3,5
Regelbereich Heizbetrieb	Kw	1,4 - 3,9
Nennheizleistung	Kw	3,8
Regelbereich Kühlbetrieb	Kw	1,5 - 4,3
Leistungsaufnahme kühlen / heizen	Kw	0,035
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230V/1/50
Energieeffizienz kühlen / heizen	Klasse	A++ / A+
Schallpegel in 1 m	dB(A)	32 / 40
Luftleistung maximal	m ³ /h	550
Bördelanschlüsse Einspritzleitung	Zoll /mm	1/4" / 6
Bördelanschlüsse Saugleitung	Zoll /mm	3/8" / 10
Kondensatwasserablauf	mm	20
Gewicht	kg	15
Abmessung Gerät L x B x H	mm	700 x 215 x 600

Nennkühlleistung bei 35°C Aussentemperatur und 27°C Raumtemperatur

Nennheizleistung bei 7°C Aussentemperatur und 20°C Raumtemperatur

Änderungen und Druckfehler vorbehalten