

Standtruhe VRF STR-R



- Ideal zum Einbau in Heizkörpernischen
- Luftverteilung wahlweise oben und unten oder nur oben umstellbar mit Schiebeschalter
- Reinweiße Geräteverkleidung
- Infrarotfernbedienung im Lieferumfang
- Regenerierbarer Luftfilter
- Wiederanlauf nach Stromausfall für Technikanwendungen

Modell			VRF STR-R 36 C	VRF STR-R 50 C
Leistung min-nenn-max	kühlen	KW	0,8 - 3,6 - 4,0	1,3 - 5,0 - 5,5
	heizen	KW	0,8 - 4,0 - 4,4	1,3 - 5,8 - 6,3
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50
Motorleistung		Watt	60	60
Luftvolumenstrom		m³/h	360 / 440 / 520-600	410 / 500 / 620-650
Schallpegel in 1m		dB(A)	32 / 37 / 40	35 / 42 / 46
Maße Gerät L x T x H		mm	700 / 215 / 600	700 / 215 / 600
Verpackt		mm	788 / 283 / 697	788 / 283 / 697
Gewicht Gerät / verpackt		kg	16 / 19	16 / 19
Kältemittelleitungen		mm	6,35	6,35
		mm	9,52	12,7
Kondensatanschluss		mm	17	17

Infrarotfernbedienung

Fernbedienung YAP1F



Kabelfernbedienungen

Hotel XK49, schwarz / silber

Reduzierte Einstellmöglichkeiten, Kontakt für Abschaltung

Standart XK46, weiss

Gruppenschaltung, Timer, IR-Empfänger

Touch XK55, weiss mit Touchdisplay

Gruppenschaltung, Wochentimer, IR-Empfänger



Leistungsangaben

Kühlen: Innentemperatur 27°C und 19°C Feuchtkugeltemperatur

Heizen: Innentemperatur 20°C und 15°C Feuchtkugeltemperatur