

VRF Inverter



Wandgerät VRF WGR-R



Regenerierbarer Luftfilter

Reinweiße Geräteverkleidung

Infrarotfernbedienung im Lieferumfang

Wiederanlauf nach Stromausfall für Technikanwendungen

Luftleitlamelle für nahezu waagrecht Luftauslass vermindert den Zügeffekt

Modell	VRF WGR-R		22 G	28 G	36 G	50 G	71 G	100 G
Leistung	kühlen	KW	0,5 - 2,2 - 2,5	0,6 - 2,8 - 3,1	0,8 - 3,6 - 4,0	1,3 - 5,0 - 5,5	1,8 - 7,1 - 7,6	2,0 - 9,5 - 10,3
	heizen	KW	0,6 - 2,5 - 2,8	0,6 - 3,2 - 3,5	0,8 - 4,0 - 4,4	1,3 - 5,8 - 6,3	1,8 - 8,0 - 8,5	2,0 - 10,5 - 11,2
Stromversorgung	V		230	230	230	230	230	230
Motorleistung	Watt		50	50	50	60	70	100
Luftvolumenstrom	m ³ /h		350 / 420 / 500	350 / 420 / 500	480 / 550 / 630	480 / 550 / 650	500 / 600 / 750	1350/1500/1650
Schallpegel 1m	dB(A)		30 / 34 / 38	30 / 34 / 38	38 / 40 / 43	38 / 41 / 44	38 / 41 / 44	46 / 49 / 52
Maße Gerät L x B x H	mm		843 x 180 x 275	843 x 180 x 275	940 x 200 x 298	940 x 200 x 298	1008 x 221 x 319	1350 x 256 x 326
	Verpackt	mm	970 x 255 x 355	970 x 255 x 355	1065 x 285 x 380	1065 x 285 x 380	1128 x 395 x 393	1496 x 421 x 358
Gewicht (verpackt)	kg		10 / 12,5	10 / 12,5	10 / 12,5	12,5 / 15,5	15 / 18,5	18,5 / 22
Kältemittelleitungen	mm		6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
	mm		9,52	9,52	12,7	12,7	15,9	15,9
Kondensatanschluss	mm		30 x 1,5	30 x 1,5	30 x 1,5	30 x 1,5	30 x 1,5	30 x 1,5

Infrarotfernbedienung

Fernbedienung YAP1F



Kabelfernbedienungen

Hotel XK49, schwarz / silber

Reduzierte Einstellmöglichkeiten, Kontakt für Abschaltung

Standart XK46, weiss

Gruppenschaltung, Timer, IR-Empfänger

Touch XK55, weiss mit Touchdisplay

Gruppenschaltung, Wochentimer, IR-Empfänger



Leistungsangaben

Kühlen: Innentemperatur 27°C und 19°C Feuchtkugeltemperatur

Heizen: Innentemperatur 20°C und 15°C Feuchtkugeltemperatur